

PLASTIFICADORAS

Q-CONNECT®

A



| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 49128 | KF17005 |

PLASTIFICADORA PROFESIONAL DIN A3

Tecnología de 4 rodillos calientes. Plastifica en frío y en caliente. Tiempo de calentamiento de 3-5 minutos, alcanzando temperaturas 100 y 120 °C; 135 y 145 °C; 145 y 155 °C. Utiliza fundas de hasta 175 micras. Velocidad de plastificación: 380 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos antiatasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel formato Din A3 de hasta 160 g/m². Incluye Kit: 1 bolsa para plastificar formatos Din A4/A3 y 1 hoja para limpieza. Medidas: 470 x 170 x 100 mm. Peso: 3,75 kg. **La plastificadora.**

Q-CONNECT®

B



| CÓD. | REF. |
|--------|---------|
| 156358 | KF16918 |

PLASTIFICADORA DIN A3 PROFESIONAL

Plastificadora de uso profesional. 4 rodillos. Marcha hacia delante y hacia atrás. Interruptor de encendido y motor independientes. Funcionamiento en caliente, con regulador de temperatura de 75 a 200 °C. Espesor máximo <= 1 mm. Adecuada para plastificar papel A4 y A3. Utiliza fundas desde 100 hasta 200 micras. Tiempo de calentamiento 2-3 minutos. Medidas: 535 x 195 x 115 mm. **La plastificadora.**



C



| CÓD. | REF. | FORMATO | MEDIDAS | PESO |
|-------|-----------|---------|--------------------|----------|
| 72150 | 4400748EU | DIN A4 | 200 x 490 x 174 mm | 2,422 kg |
| 57128 | 4400749EU | DIN A3 | 572 x 195 x 146 mm | 2,372 kg |

PLASTIFICADORA FUSION 3000L DIN A4/A3

Apagado automático después de 30 minutos de inactividad para ahorro de energía. Calentamiento en 1 minuto: rápida y productiva. Hasta 125 micras. Cambio instantáneo de selección de espesor de la cartera con solo pulsar un botón. Guía ajustable. Sonido de alarma automática en caso de alimentación incorrecta de la cartera: basta con tocar el botón de liberación para retirar rápidamente cualquier cartera mal alimentada. Sistema de 2 rodillos y bandeja de salida para lograr un acabado perfectamente plano. Una luz verde y un sonido de aviso indican cuándo está lista. **La plastificadora.**



D



| CÓD. | REF. | FORMATO | MEDIDAS | PESO |
|-------|-----------|---------|-------------------|---------|
| 49352 | 4402075EU | DIN A4 | 72 x 400 x 153 mm | 1,61 kg |
| 49353 | 4402076EU | DIN A3 | 72 x 495 x 163 mm | 1,77 kg |

PLASTIFICADORA INSPIRE DIN A4/A3

Plastificadora sencilla ideal para principiantes o necesidades ocasionales. Tiempo de calentamiento de 5 minutos. Interfaz sencillo, no requiere experiencia. Plastifica desde documentos de identidad hasta formatos Din A4/A3. 2 rodillos. Empleo con carteras térmicas de 2 x 75/80 micras. Diseñada para minimizar los costes sin comprometer la calidad del plastificado. Garantía: 1 año. **La plastificadora.**

Fellowes

E

| CÓD. | REF. |
|-------|---------|
| 58943 | 5715601 |



PLASTIFICADORA LUNAR DIN A4

Uso ocasional. Indicadores luminosos y acústicos para avisar cuando está a la temperatura correcta. Ajuste único de temperatura para plastificar en caliente. Adecuada para fundas de plastificación de 80 micras. Admite fotografías. Mecanismo de liberación de atascos. Tiempo de calentamiento: 4 minutos. Medidas: 122 x 384 x 122 mm. Peso: 1,5 kg. **La plastificadora.**



Fellowes

F



LIBRE DE ATASCOS



| CÓD. | REF. | FORMATO | MEDIDAS | PESO |
|-------|---------|---------|--------------------|--------|
| 78278 | 5724801 | DIN A4 | 450 x 146 x 105 mm | 2 kg |
| 78279 | 5736001 | DIN A3 | 532 x 146 x 105 mm | 2,7 kg |

PLASTIFICADORA SATURN 31 DIN A4/A3

Plastificadora de uso frecuente. Tecnología de 2 rodillos calientes. Con sistema de calentamiento instantáneo InstaHeat™ en tan solo 1 minuto. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Sistema de retroceso para evitar atascos. Apagado automático. Plastifica fundas de hasta 125 micras. Ancho de entrada 240 mm (formato Din A4) y 325 mm (tamaño Din A3). Incluye: kit de plastificación para 10 documentos. **La plastificadora.**

Fellowes

G



| CÓD. | REF. | FORMATO |
|--------|---------|---------|
| 155482 | 5601401 | DIN A4 |
| 155483 | 5601601 | DIN A3 |

PLASTIFICADORA PIXEL DIN A4/A3

Plastificadora para uso moderado en oficinas, hogar y despachos. Adecuada para fundas de 80 y 125 micras. Mecanismo de liberación de rodillos para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos. Apagado automático después de un tiempo de inactividad. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Tiempo de calentamiento 3 minutos. Dimensiones: 342 x 110 x 75 mm. Peso: 1,4 kg **La plastificadora.**