



## Impresora láser monocromo

# HL-5350DN

Impresora láser monocromo de alta velocidad, tarjeta de red integrada y dúplex automático



### DESCRIPCIÓN

- Dispone de conexión de red integrada para atender a las demandas de múltiples usuarios.
- Alta velocidad de impresión de hasta 30 páginas por minuto.
- Dúplex automático para reducir el uso de papel
- Hasta 800 hojas de capacidad de papel si se utilizan las dos bandejas opcionales.

### ECOLOGÍA

- Ahorro de tóner
- Ahorro de energía
- Certificada Energy Star

### INCLUYE

- Tóner inicial para 3.000 pág según ISO/IEC 19752
- Tambor para 25.000 pág aprox.
- Guía de configuración rápida, Guía para el usuario de red
- CD de instalación con controladores y utilidades
- Cable de alimentación eléctrica

### SOFTWARE INCLUIDO

- Ayuda interactiva
- Asistente de Despliegue de Controladores
- BRAdmin Light
- BR-Admin Professional
- Web BRAdmin

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología	Láser monocromo
Velocidad	30 ppm
Resolución	Hasta 1.200 x 1.200ppp
Procesador	NEC VR5500 (300MHz)
Emulaciones	PCL6, BR Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX850
Memoria (Estándar)	32 MB
(Opcional)	Ampliable hasta 544MB, usando 1 módulo DIMM de 144 pines
Tiempo de impresión de la 1ª página	Menos de 8,5 segundos
Impresión dúplex	Automática
Conexiones	USB 2.0 Hi-Speed y Paralelo IEEE 1284
Conexión a red integrada	Ethernet 10/100 BaseTX
Protocolos soportados	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
Fuentes	PCL: 66 fuentes escalables, 12 fuentes de mapas de bit, 13 códigos de barras BR-Script 3: 66 fuentes escalables
Controladores	Windows® 7/ Vista®/Windows Server 2008 (32 y 64 bit)/ XP Home Edition/XP Professional (32 y 64 bit)/Windows Server 2003 (32 y 64 bit)/2000 Controlador para Mac OS X 10.3.9 o superior Controlador Linux para sistema de impresión CUPS (entorno x86, x64) y para sistema de impresión LPD/LPRng (entorno x86, x64)
Entrada de papel (Estándar)	250 hojas
(Opcional)	Hasta 750 hojas con dos accesorios LT-5300
Salida de papel	150 hojas
Bandeja multipropósito	50 hojas
Consumo de energía	Menos de 675 w imprimiendo Menos de 75 w en espera Menos de 6 w en reposo
Nivel de ruido	Menos de 54dB imprimiendo Menos de 35dB en espera
Dimensiones (mm)	371(ancho) x 384 (fondo) x 246 (alto)
Peso (kg.)	9,5

## CONSUMIBLES

Referencia	Descripción	Duración
TN-3230	Cartucho de tóner	Aprox. 3.000 pág*
TN-3280	Cartucho de tóner de larga duración	Aprox. 8.000 pág*
DR-3200	Tambor	Aprox. 25.000 pág.

## ACCESORIOS

Referencia	Descripción
LT-5300	Bandeja de entrada de papel para 250 hojas (Máx 2 bandejas opcionales)

\* Según ISO/IEC 19752